



Doosan Infracore
Portable Power

Lightsource | Mât d'éclairage mobile



European Lightsource	Mât d'éclairage mobile
MOTEUR (DIESEL)	
Marque/modèle	Kubota D1105 3 cyl. refroidi par eau
Puissance @ 1500 tr/min	8,4 / 11,3 kW / CV
Capacité du réservoir de carburant	100 l
Consommation de carburant à pleine charge	1,7 l/h
Durée de fonctionnement	59 h
Niveau de puissance sonore OND	88 LwA
Niveau sonore à 7 mètres SUPERSILENCIEUX	60 dB(A)
Générateur	Mecc Alte LT3 / 130
Puissance	6 kW
DIMENSIONS	
Longueur hors tout	3,8 m
Largeur hors tout	1,6 m
Hauteur hors tout	1,5 m
Hauteur du mât en extension	9 m
Poids avec liquides	1050 kg
Poids à sec	960 kg
Dimension des pneumatiques	155R13
CARACTÉRISTIQUES STANDARD	
Bac de rétention	Std
Lampes à halogénures métalliques de 4 x 1000 Watt	Std
Treuil électrique interne unique	Std
Piquet de terre et câble	Std
Points de levage (élévateur à fourche et central)	Std
Bouton d'arrêt d'urgence externe	Std
Roue jockey	Std
Arrêts automatique du moteur (température d'eau et pression d'huile)	Std
Portes verrouillables	Std
OPTIONS	
Démarrage automatique	
Prise 220/240 V	

Compact et mobile



Treuil

Treuil électrique interne simple « utilisation par un seul homme »



Mât

- Rotation du mât sur 360° - Lampe polyvalente facile à utiliser
- Verrouillage de sécurité automatique
- Mât de 9 mètres de haut
- Résistance au vent > 100 km/h
- Jauge de niveau intégrée



Projecteurs

- Projecteurs modernes et de taille réduite
- Réglage de la fixation "sans outil"
- Câble électrique rétractable
- Lampes à halogénures métalliques de 4 x 1000 Watt



Étanchéité

Bac de rétention intégral à 110% avec fonction de vidange aisée



Panneau de commande

- Disposition claire et simple avec
- Boîtier étanche
- Levage du mât par contacteur unique
- Contacteurs de lampe individuels
- Compteur horaire

www.doosanportablepower.com

DOOSAN Doosan Infracore
Portable Power

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les produits Doosan Portable Power présentés en illustration ne sont pas toujours des modèles standard.