



Doosan Infracore  
Portable Power

## Lightsource | Verplaatsbare lichtmast



European lightsource	Verplaatsbare lichtmast
<b>MOTOR (DIESEL)</b>	
Merk / model	Kubota D1105 3 cyl. water-cooled
Motorvermogen @ 1500 tpm	8,4 / 11,3 kW / HP
Inhoud brandstoftank	100 l
Brandstofverbruik bij vollast	1,7 l/u
Werktijd	59 u
Geluidsvermogeniveau, ond (2000/14IEC)	88 LwA
Geluidsniveau op 7 meter geluidsgedempt	60 dB(A)
Generator	Mecc Alte LT3 / 130
Output	6 kVA
<b>AFMETINGEN</b>	
Totale lengte	3,8 m
Totale breedte	1,6 m
Totale hoogte	1,5 m
Hoogte uitgeschoven mast	9 m
Nat gewicht	1050 kg
Droog gewicht	960 kg
Bandmaat	155R13
<b>STANDAARDKENMERKEN</b>	
Volledige insluiting	Std
4 X 1000 Watt metaal halide lampen	Std
Enkele inwendige elektrische lier	Std
Aardingsstang en -kabel	Std
Hefpunten (vorkhefwagen en centraal)	Std
Externe noodstopknop	Std
Steunwiel	Std
Veiligheidsuitschakeling motor (watertemperatuur en oliedruk)	Std
Afsluitbare deuren	Std
<b>OPTIES</b>	
Autostart	
Stekker 220/240V	

## Compact en verplaatsbaar



### Lier

Enkele inwendige elektrische lier "eenvoudige eenmansbediening"



### Mast

- 360° rotatie van de mast
- makkelijk licht rondom
- Automatische veiligheidsvergrendeling
- > 100 km/h windweerstand
- Ingebouwde niveauaanwijzer.



### Schijnwerpers

- Moderne slimline schijnwerperarmatuur
- "Gereedschapsvrije" afstelling lamparmatuur
- Intrekbare stroomkabel
- 4 x 1000 W metaal halide lampen.



### Insluiting

Integrale 110% insluitingsbak met eenvoudige afvoervoorziening.



### Bedieningspaneel

- Duidelijke eenvoudige lay-out met
- Weerbestendige behuizing
- Heffen mast met één schakelaar
- Afzonderlijke lampschakelaars
- Uurmeter.

Specificaties en ontwerp zijn zonder voorafgaande kennisgeving voor wijzigingen vatbaar. Het afgebeelde Doosan Portable Power-product behoort mogelijk niet tot de standaarduitrusting.



[www.doosanportablepower.com](http://www.doosanportablepower.com)

**DOOSAN** Doosan Infracore  
Portable Power

